

Entrematic EMSW Slagdörrsöppnare

EM Entrematics slagdörrsöppnare EMSW är en elektrohydraulisk automatik lämpad för både inner och ytterdörrar samt för applikationer så som detaljhandel, hotell, kontor, flygplatser, stationer, sjukhus, skolor, industriella och kommersiella applikationer. Automatiken är godkänd för en mängd olika installationsmiljöer, utrymningsvägar och branddörrar. Den kan installeras som tryckande, dragande, med tryckande-glidskena samt för dubbeldörrar med mekanisk koordinering.

Produktreferens: Entrematic EMSW Slagdörrsöppnare

Produktegenskaper

- Dörrtyp: Enkel eller dubbeldörr
- Ytbehandling: Natureloxerad aluminium
- Färgalternativ: Svart eller Silver (armsystem och gavelplåtar)
- Driftslägen: Alternativa energikällor eller fulleffekt (enligt EN16005)
- Storlek: Höjd 110 mm x Djup 110 mm x Bredd 716 mm
- Säkerhetsfunktioner: Nödöppning, vid strömavbrott eller brandlarm kan dörren användas manuellt (som en dörrstängare). Fingerskydd och säkerhetssensorer för att förhindra kontakt med dörrblad i rörelse finns som tillval.

Standard

- Separata automatiker för tryckande eller dragande funktion, inklusive passande armsystem
- Tryckande eller dragande automatik, karmmonterad.
- Öppnar med ström, stänger med hydraulik
- Inbyggd 3-läges programväljare. 4-läges nyckelbrytare med utgångsläge finns som tillval

Drift

- Elektrohydraulisk drift
 - Inlärningsfunktion
 - Vindlastföreskrift
- Tryckande automatik:
Öppning: 95 Nm, Stängning: 165 Nm
- Dragande automatik:
Öppning: 55 Nm, Stängning: 108 Nm
- Push & Go-funktion
 - Servoassist
 - Vid strömavbrott stänger dörren med hjälp av en fjäder och fungerar sedan som en normal dörrstängare.
 - Öppethållartid: 0-30 sekunder
 - Max. effektförbrukning: 230 W
 - Max. dörröppningsvinkel: 110 grader
 - Dörrbladsvikt: Max 250 kg
 - Strömförsörjning: Max 10A säkring

Tillval

- Reläkontakt för överföring av positionsangivelse till byggnadens centrala styrsystem.
- Anslutningsmöjligheter för elektrisk lås/låsmekanism.
- Möjlig att fjärrstyra
- Beröringsfri närvarosensor

- Dubbeldörrssynkronisering med kabel samt mekanisk koordinators (för branddörrar), fulllängdskåpa som tillval.
- EMSW uppfyller:
 - EN 1154 storlek 3-6 (kontrollerad dörrstängning)
 - EN 1158 (koordinators för överlappande dörrar)
 - EN 16005
 - UL 325
 - ANSI / BHMA A156.10, A156.19
 - DIN 18263-4 AU storlek 3-6
 - SITAC 0710/97, 0166/99 (branddörr)